

# IP Door Access Control

## IP3940PC - Video Door Phone



פנל הדלת מסוג IP3940PC הינו בקר כניסה אנטי ונדאלי חכם המשלב לוח מקשים, מצלמת וידאו, לחצן קריאה ופנל תצוגה מסוג LCD התומך בשפה העברית.

IP3940PC מתחבר כשלוחת SIP במרכזית IP וגם למנעול אלקטרוני/מגנטי בדלת ומאפשר בקרת גישה לאורחים.

IP3940PC מכיל לוח מקשי מגע (קודן), המאפשרת לאדם שהגיע לחברה לחייג ישירות לשלוחה הרצויה, האדם שענה לשיחה יכול לפתוח את הדלת על ידי הקשה מקוצרת בטלפון ה IP שלו.

בזכות מצלמת הווידאו האיכותית המשדרת וידאו בזמן אמת בתקשורת SIP ניתן להבחין במתקשר ולפתוח את הדלת בהתאם.

IP3940 עשוי מארז אלומיניום קשיח אנטי ונדאלי, בעל קודן מסוג Piezo, הכולל גם לחצן קריאה ובשל כך מתאים להתקנות חיצוניות.

### תכונות עיקריות:

- ◆ מסך התצוגה כולל הודעות תצוגה בעברית לאורחים ויכולת דפדוף ברשימת הטל.
- ◆ ניתן להגדיר עד 99 מספרים לחיוג מהיר או כקודים אישים לפתיחת הדלת
- ◆ אפשרות לפתיחת הדלת מכל שלוחה, קבוצת שלוחות
- ◆ ניתן להגדיר יעדי יום ולילה
- ◆ הפניית שיחה באין מענה
- ◆ הזרמת וידאו בזמן אמת
- ◆ ממשק דפדפן מוגן סיסמה
- ◆ אפשרות שדרוג גרסה וגיבוי
- ◆ איכות שמע גבוהה ושליטה על עוצמת השמע הנכנס והיוצא דרך הרשת
- ◆ עדשת מצלמה בעלת זווית צפייה רחבה
- ◆ פועל ב PoE 802.3af (אפשרות גם לחיבור מתח חיצוני 5 VDC 2A)
- ◆ תאימות מלאה עם כמעט כול סוגי מרכזיות ה IP התומכים ב SIP
- ◆ כולל חיישן והתראה כנגד פתיחת הקופסא
- ◆ שליטה וניהול דרך דפדפן האינטרנט

### מפרט טכני:

IP DOOR PHONE



- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| ◆ SIP Video                 | ◆ תמיכה בפרוטוקולים: SIP, RTP, RTCP         |
| ◆ הגדרת רשת: DHCP or Static | ◆ קידוד שמע: G.711 PCM (A/μ-law) G.722, GSM |
| ◆ תמיכה ב HTTPS             | ◆ ביטול הד, AEC, AEB, AGC                   |
| ◆ Auto Provisioning         | ◆ יציאת רשת אחת RJ-45                       |
| ◆ משקל: 0.8 ק"ג             | ◆ תמיכה בהצפנת שיחה בפרוטוקול SRTP          |
| ◆ מידות: 182x95x36 מ"מ      | ◆ קידוד וידאו: H.264, H.263-1998            |