

Dual Band Phone

MW P1100A-IL

Dual Band Wi-Fi network Cordless Phone



- ◆ טלפון WiFi התומך ב 2.4GHz וגם ב 5GHz
- ◆ ממשק משתמש נוח וקל לשימוש והפעלה
- ◆ מסך תצוגה LCD גרפי צבעוני בגודל 2.4 אינץ'
- ◆ תמיכה בתקן SIP (RFC 3261)
- ◆ תמיכה ב IEEE 802.11 a/b/g/n
- ◆ תמיכה בשמע HD ובקודק G.722

MWP1100A-IL

Dual Band Wi-Fi network Cordless Phone

- ◆ טלפון WiFi התומך ב 2.4GHz וגם ב 5GHz
- ◆ ממשק משתמש נוח וקל לשימוש והפעלה
- ◆ מסך תצוגה LCD גרפי צבעוני בגודל 2.4 אינץ'



MWP1100A-IL

הטלפון MWP1100A-IL הינו טלפון SIP-WiFi חדשני המיועד לשוק העסקי התומך ב IEEE802.11 a/b/g/n ובקודק G.722 לקבלת איכות שמע ברמת HD. מעבר לכך MWP1100A-IL פועל ברוחב פס של 2.4GHz וגם ב 5GHz ומאפשר קישוריות אמינה ואיכותית כך שהמשתמשים יכולים ליהנות מניידות טלפונית בסביבת שולחן העבודה שלהם.

מסך LCD גרפי צבעוני

מסך תצוגה רחב וצבעוני בגודל 2.4 אינץ'

קישוריות מאובטחת

הטלפון מאפשר גישה מאובטחת לרשתות אלוטיות הפועלות בתקני 802/11g או 802/11b עם הצפנה בתקני WPA, WEP או WPA2.

מאפיינים נוספים

הטלפון מאפשר קבלת מידע נוסף כגון היסטוריית שיחות, ספר טלפונים, מספר מזוהה בשיחה נכנסת, חיוג חוזר, החזקת שיחה ועוד.

מאפיינים

- ◆ תמיכה ב 2.4GHz WiFi (13 ערוצים) וב 5GHz (19 ערוצים)
- ◆ תמיכה בתקן IEEE 802.11 a/b/g/n , SIP (RFC 3261)
- ◆ אבטחת מידע sRTP ו SIPs
- ◆ שיחת ועידה 3 אנשים, SMS, Auto-Pro
- ◆ לוח מקשים עם תאורה אחורית
- ◆ תמיכה בקודקים G.711 uLaw/aLaw, G.729 A/B, G.711.1, G.722
- ◆ 12 מקשים אלפאנומריים, 10 מקשי פונקציה
- ◆ זמן המתנה: 60 שעות
- ◆ זמן דיבור: 3 שעות



מפרט טכני

▼ Call Function

- Call Forwarding
- Call Hold
- Call Screen/Do Not Disturb
- Call Pickup
- Call Transfer
- Call Waiting
- 3 way Conference Call
- Simple based Instant Messaging and Presence

▼ IP Network

- Wireless Access Protocol: IEEE 802.11 a/b/g/n
- Static IP, DHCP
- RTP/RTCP
- QoS (IEEE802.1p, 802.11i)
- Wi-Fi Protected Access: WEB 64/128 WPA, WPA2
- WPA-PSK/TKIP/AES, WPA2-PSK TKIP/AE

▼ Management

- Password Protection for Admin mode and User mode
- Management Protocol: SNMPv2 (RFC2782)
- Auto Provisioning: DHCP TFTP, Static TFTP, HTTP
- Remote Software Upgrade: http, tftp
- Remote Configuration
- Web-based management

▼ SIP Protocol

- Proxy Registration and Failover
- Outbound Proxy
- Registration Timer
- SIP Transport-UDP, TCP, SIPs
- Secured media negotiation (sRTP)
- Realm-based authentication (Digest Authentication)
- Session Timers
- DNS query (A record, SRV, NAPTR)
- Codec Negotiation
- DTMF relay RTP payload (RFC 2833) or SIP info
- Visual Message Waiting Indicator

▼ Codec

- CNG (Comfort Noise Generation)
- Echo Cancellation: G.168 Compliance
- Codec Auto Negotiation
- Codecs Narrow Band-G.711 uLaw/aLaw, G.729A/B, G.711.1, G.722
- Echo Suppression (G.164)
- Enhanced Packet Loss Concealment
- Silence Suppression (G.164)
- VAD (Voice Active Detector)
- Adaptive Jitter Buffer
- Dynamic Payload Support
- Adjustable Audio Frames per Packet
- Flexible Dial Plan Support with Inter-Digit Timers

▼ DTMF / Ring Signal

- DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency)
- Multiple Ring Tones
- Call Progress Tone Generation (Dial Tone, Busy and Audible Ring back)
- DTMF generation

▼ Software Features

- Linux Kernel 2.6.29
- MMS
- Reset to Factory Default
- Text Editor: Multi-tab, Naraguel, Chengin
- SMS, Long Message Service (160 Bytes)

▼ Hardware Specification

- 2.4 inch TFT LCD QCIF 176x220
- CPU: DSPG DMW74 (ARM9240Mhz)
- IEEE 802.11 a/b/g/n
- 64MB SDRAM, 128MB NAND
- Metal Dom Keypad with Back Light
- Key: 12 Alphanumeric Keys, 6 Func keys, 5 Navigation Keys, 2 Side Keys (Up/Down), 2 Send/End-Power Keys
- Battery: Li-ion 3.7V 1100mAh
- Charging time-Under 6 hour
- Standby time-Up to 60 hour
- Talk time-Up to 3hour
- Power: 5V DC, 2A
- Operating Temp: -10~50°C
- Storage Temp: -30~60°C
- Humidity: 10~95% (Non-Condensing)
- RF channel (2.4G-13Channel)/5G-19Channel

ארגוקום בע"מ, רחוב משה שפירא 16, א.ת. חדש ראש"צ, 75704

www.ergocom.co.il

טל: 03-9514440 פקס: 03-9520660