

MINI SERIES

סדרת המיני מצלמות החדשה בעיצוב הקומפקטי של Milesight מספקת מגוון מצלמות רשת (IP/SIP) אמינות ומשתלמות העונות לחלוטין על צרכי האבטחה והמעקב המגוונים של הארגון שלכם. למצלמות הרשת של Milesight, המבוססות על מערכת ההפעלה המובנית LINUX, ניתן לגשת בקלות ולנהל אותן בפשטות ובמהימנות גבוהה באופן מקומי וגם מרחוק. בעזרת מעבד עוצמתי ויחידות מובנות לעיבוד וידאו DSP עתיר ביצועים, המצלמה מציגה הספק נמוך ויציבות גבוהה. היא תומכת באלגוריתם דחיסת וידאו H.264 מצוין ובטכנולוגיית זרם כפול HD לצורך השגה של איכות דימות וידאו ברמה הגבוהה ביותר עם משאבי רשת מוגבלים. המצלמה פונקציונלית לחלוטין, נתמכת באמצעות מנגנון מחובר לאזעקה כוללני וגמיש, החלפה אוטומטית בין יום ללילה, בקרת PTZ חכמה, מסכת פרטיות וכו'.



מצלמת רשת SIP מסוג מיני כיפה עם תאורת לילה ברזולוציית 2 מגה פיקסל

תכונות עיקריות:



- כוללת עדשה 3.6 mm F1.6 (6, 2.8 מ"מ אופציונליות)
- רזולוציה – 2.0MP – 30fps (1920 x 1080)
- דחיסת וידאו בתקני H.264/MJPEG
- כולל מסנן ICR מובנה למעבר בין תאורת יום ללילה (עד למרחק של 10 מטר)
- שרת WEB מובנה התומך ב IE/Firefox/Chrome/Safari
- כולל טכנולוגיית WDR לאספקת תמונה באיכות גבוהה
- 3D-DNR, E-PTZ, זיהוי תנועה, מיסוך אזורים, פיצוי תאורה אחורית
- תמיכה באחסון מקומי עם כרטיסי זיכרון מסוג מיקרו SD/SDHC (עד 64G)
- מיקרופון מובנה
- אזעקות: זיהוי תנועה, ניתוק רשת, אודיו
- רגש תמונה מסוג Progressive Scan CMOS
- יציאת רשת אחת RJ45 10M/100M
- תמיכה ב PoE (IEEE802.3af)
- תמיכה ב ONVIF, פרוטוקול PSIA
- תמיכה ב SIP- VoIP
- מידות - 106 mm x 106 mm x 53 mm, משקל – 150 גרם

מצלמת רשת SIP מסוג מיני כיפה אנטי ונדאלית עם תאורת לילה ברזולוציית 1.3 מגה פיקסל

תכונות עיקריות:



- כוללת עדשה 3.6 mm F1.6 (6 מ"מ אופציונליות)
- רזולוציה – 1.3MP – 30fps (1280 x 960)
- דחיסת וידאו בתקני H.264/MPEG-4/MJPEG
- כולל מסנן ICR מובנה למעבר בין תאורת יום ללילה (עד למרחק של 15 מטר)
- שרת WEB מובנה התומך ב IE/Firefox/Chrome/Safari
- כולל טכנולוגיית WDR לאספקת תמונה באיכות גבוהה
- 3D-DNR, זיהוי תנועה, מיסוך אזורים, פיצוי תאורה אחורית
- תמיכה באחסון מקומי עם כרטיסי זיכרון מסוג מיקרו SD/SDHC (עד 64G)
- אזעקות: זיהוי תנועה, ניתוק רשת
- רגש תמונה מסוג Progressive Scan CMOS
- יציאת רשת אחת RJ45 10M/100M
- תמיכה ב PoE (IEEE802.3af) או ספק מתח חיצוני DC12V
- תמיכה ב ONVIF, פרוטוקול PSIA
- תמיכה ב SIP- VoIP
- מארז אנטי ונדאלי לפי תקן IP66
- מידות - 105 mm x 80 mm, משקל – 460 גרם

מצלמת רשת SIP חיצונית עמידה מפגעי מזג אוויר ומים מסוג מיני צינור עם תאורת לילה ברזולוציית 2 מגה פיקסל (Full HD)

תכונות עיקריות:



- כוללת עדשה F1.6 4 mm (6 מ"מ אופציונליות)
- רזולוציה – 2.0MP – 30fps (1920 x 1080)
- דחיסת וידאו בתקני H.264/MJPEG
- כולל מסנן ICR מובנה למעבר בין תאורת יום ללילה (עד למרחק של 15 מטר)
- כולל טכנולוגיית WDR לאספקת תמונה באיכות גבוהה
- 3D-DNR, E-PTZ, זיהוי תנועה, מיסוך אזורים, פיצוי תאורה אחורית
- תמיכה באחסון מקומי עם כרטיסי זיכרון מסוג מיקרו SD/SDHC (עד 64G)
- אזעקות: זיהוי תנועה, ניתוק רשת...
- רגש תמונה מסוג Progressive Scan CMOS
- יציאת רשת אחת RJ45 10M/100M
- תמיכה ב PoE (IEEE802.3af)
- תמיכה ב ONVIF, פרוטוקול PSIA
- תמיכה ב VoIP- SIP
- מארז לפי תקן IP67 החסין מפגעי מזג אוויר ומים
- מידות - 70 mm x 213 mm, משקל – 765 גרם

מצלמת רשת SIP מסוג מיני צינור הכוללת מיקוד זזום מרחוק עם תאורת לילה ברזולוציית 2 מגה פיקסל (Full HD)

תכונות עיקריות:



- כולל עדשת Motorized Verifocal (מיקוד אוטומטי)
- כוללת עדשה F1.4 2.8-12mm/ 3.0-10.5mm
- רזולוציה – 2.0MP – 30fps (1920 x 1080)
- דחיסת וידאו בתקני H.264/MJPEG
- כולל מסנן ICR מובנה למעבר בין תאורת יום ללילה (עד למרחק של 15 מטר)
- שרת WEB מובנה התומך ב IE/Firefox/Chrome/Safari
- כולל טכנולוגיית WDR-Pro לאספקת תמונה באיכות גבוהה
- 3D-DNR, E-PTZ, זיהוי תנועה, מיסוך אזורים, פיצוי תאורה אחורית
- תמיכה באחסון מקומי עם כרטיסי זיכרון מסוג מיקרו SD/SDHC (עד 64G)
- אזעקות: זיהוי תנועה, ניתוק רשת...
- רגש תמונה מסוג Progressive Scan CMOS
- יציאת רשת אחת RJ45 10M/100M
- תמיכה ב PoE (IEEE802.3af)
- תמיכה ב ONVIF, פרוטוקול PSIA
- תמיכה ב VoIP- SIP
- מידות - 70 mm x 236 mm, משקל – 765 גרם

שרת NVR בגודל אולטרה מיני

UHD 2160P Ultra HD	Dual Stream	Quiet Operation	Exquisite Appearance	Low Consumption	Mobile Connection	H.265 HEVC H.265
------------------------------	--------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

תכונות עיקריות:



- עיצוב מהפכני, ללא רעש, חסכוני בצריכת החשמל
- קל להתקנה והפעלה, ידידותי למשתמש
- שליטה באמצעות שלט רחוק
- אפשרות חיבור של עד 9 מצלמות IP
- תמיכה מלאה בשני כוננים קשיחים (2.5") – מקסימום 2TB כל אחד.
- הקלטה וקידוד H.265/ H.264
- הקלטה ידנית, מתוזמנת, בהתאם לזיהוי תמונה, בהתאם לאזעקה
- DDNS לחיבור מרחוק
- ניגון מסונכרן של 4 ערוצים בקצב 720p
- מספר רמות של הרשאות משתמשים
- Dual Stream
- רזולוציה סופר גבוהה 3840*2160
- יציאת רשת אחת RJ45 100M/1000M
- 2 יציאות USB 2.0
- מידות - 80 mm x 80 mm x 120 mm, משקל – 0.86 קילוגרם

Mobile APP



Milesight VMS

