

MyPBX SOHO

Embedded Hybrid IP-PBX for Small Business



IVR



Conference



RingGroup



Queue




Voicemail




PIN User



Firewall



QoS



VLAN



DDNS

מרכזיית IP-PBX היברידית משולבת לעסק הקטן

MyPBX SOHO הינה מרכזייה היברידית משולבת ועצמאית המתוכננת במיוחד לעסקים קטנים ולמשרדים. המרכזייה תומכת בחיבור של עד 32 שלוחות ובקישור לקווים אנלוגיים ול - SIP Trunk. המרכזייה מאפשרת הפחתת עלויות התקשורת של העסק על ידי ניצול טכנולוגיית ה-VoIP המתקדמת תוך שמירה על אותה האמינות והפונקציונאליות המיוחסת למרכזיות המסורתיות.

- **קלה לשימוש**
קלה להתקנה, תפעול ולניהול באמצעות ממשק הגדרה אינטרנטי
- **פתרון מלא עם מאפיינים חזקים במיוחד**
כוללת מאפיינים ותכונות המשוות לאלו של ארגון גדול אף לרמת העסק הקטן
- **טכנולוגיה מודולרית**
שילוב מותאם אישית של שלוחות אנלוגיות, שלוחות IP עורקים אנלוגיים ועורקי SIP-Trunk
- **מתאימה לטלפון ה-IP שלך**
התאמה מושלמת לטלפוני Yealink®
- **בשפה שלך**
ממשק משתמש והודעות קוליות בשפה העברית
- **אין צורך בעלויות רישוי נוספות**
פתרון הניתן להתאמה בקלות וללא עלויות רישוי נוספות
- **אבטחה משופרת**
אבטחת התקשורת שלך מפני תקיפות ושימוש לרעה בעזרת חומת אש.
- **חיסכון באנרגיה**
צריכת הספק נמוכה המתאימה למשרד הירוק שלך



מאפיינים בסיסיים

- נתב שיחות (IVR)
- העברת שיחה עם אפשרות לדבר עם מקבל השיחה
- העברת שיחה "עיוורת"
- רשימה שחורה
- החזרת שיחה
- רישום שיחות (CDR)
- הפניית שיחה
- שיחה חונה
- איסוף שיחה
- ניתוב שיחה
- שיחה ממתינה
- שיחה מזוהה
- שיחת ועידה
- נא לא להפריע (DND)
- עקוב אחרי
- אינטרקום/אינטרקום אזורי
- מוזיקה בהמתנה
- מוזיקה בהעברה
- תור
- קבוצת צלצול
- שילוב עם Skype (Connect Skype)
- חיוג מהיר
- תא קולי (3,000 דקות)
- דואר קולי למייל
- הפניית דואר קולי

שפה:

- הודעות קוליות של המערכת: עברית, אנגלית
- ממשק משתמש אינטרנטי: עברית, אנגלית

פקס:

- תמיכה ב T30, T38
- פקס לאימייל
- זיהוי טון פקס נכנס

אינטרנט

- שרת DHCP
- DDNS
- יציאת LAN אחת
- כתובת IP סטטית, לקוח DHCP
- PPPoE
- VLAN, VLAN over WAN
- Open VPN, L2TP, IP Sec

ממשק חומרה

- יציאת LAN אחת (10/100Mbps)
- עד 4 יציאות FXO (קווים אנלוגיים)
- עד 4 יציאות FXS (שלוחות אנלוגיות)
- נוריות חיווי LED: אדומה לקו אנלוגי, ירוקה לשלוחה אנלוגית

קיבולת מערכת

- 32 שלוחות IP
- 15 שיחות בו זמנית
- 512 MB זיכרון Flash מובנה
- 256 MB זיכרון RAM מובנה
- פרוטוקול: SIP (3261RFC), IAX2
- העברה: TLS, TCP, UDP, SRTP
- DTMF: In-band, SIP INFO, RFC2833
- מקודדים G.711 (u-law, a-law), G.722, Speex, GSM, G.729 A, G.726, H264, H263p, H263, H261, ADPCM, MPEG4

מאפיינים סביבתיים

- מידות: 160x160x30 מ"מ
- משקל: 500 גרם
- אספקת מתח: AC 100~240V, 50~60Hz, DC 12V, 1A
- טמפרטורת פעולה: 0°C עד 40°C
- טמפרטורת אחסון: -20°C עד 65°C
- לחות: 10-90% ללא עיבוי

מאפיינים מתקדמים

- גישה למערכת בחיוג מרחוק (DIAS)
- צליל צלצול ייעודי
- LDAP Server
- שלוחה ניידת
- חיוג לפי שם
- הקלטה בלחיצה אחת
- תמיכה בטלפוני IP מתוצרת Yealink
- QoS (איכות הקול)
- ניתוב לפי מספר מזוהה
- פעולת האזנה (רגיל, שקט, מתפרץ)
- תמיכה בגיבוי חם (My Twins)

אבטחה

- חומת אש
- העברת TLS SIP
- SRTP (RTP encryption)