

MyPBX SOHO



MyPBX SOHO

מרכזיית IP-PBX היברידית משולבת לעסק הקטן



טכנולוגיה
מודולרית



פתרון מלא
All-in-one



שלם פעם אחת
על הכל



שלוש שנות
אחריות

MyPBX SOHO הינה מרכזייה היברידית משולבת ועצמאית המתוכננת במיוחד לעסקים קטנים ולמשרדים. המרכזייה תומכת בחיבור של עד 30 שלוחות ובקישור לקווים אנלוגיים ול - SIP Trunk. המרכזייה מאפשרת הפחתת עלויות התקשורת של העסק על ידי ניצול טכנולוגיית ה-VoIP המתקדמת תוך שמירה על אותה האמינות והפונקציונאליות המיוחסת למרכזיות המסורתיות.

- **קלה לשימוש**
קלה להתקנה, תפעול ולניהול באמצעות ממשק הגדרה אינטרנטי
- **פתרון מלא עם מאפיינים חזקים במיוחד**
כוללת מאפיינים ותכונות המשוות לאלו של ארגון גדול אף לרמת העסק הקטן
- **טכנולוגיה מודולרית**
שילוב מותאם אישית של שלוחות אנלוגיות, שלוחות IP עורקים אנלוגיים ועורקי - SIP Trunk
- **מתאימה לטלפון ה-IP שלך**
התאמה מושלמת לטלפוני Yealink®
- **בשפה שלך**
ממשק משתמש והודעות קוליות בשפה העברית
- **אין צורך בעלויות רישוי נוספות**
פתרון הניתן להתאמה בקלות וללא עלויות רישוי נוספות
- **אבטחה משופרת**
אבטחת התקשורת שלך מפני תקיפות ושימוש לרעה בעזרת חומת אש.
- **חיסכון באנרגיה**
צריכת הספק נמוכה המתאימה למשרד הירוק שלך



Enterprise Communication

Yeostar Technology Co.,Ltd

Tel: +86-592-5503309 Fax: +86-592-5503307

E-mail: sales@yeostar.com Website: www.yeostar.com

מאפיינים בסיסיים

- נתב שיחות (IVR)
- העברת שיחה עם אפשרות לדבר עם מקבל השיחה
- העברת שיחה "עיוורת"
- רשימה שחורה
- רישום שיחות (CDR)
- הפניית שיחה
- שיחה חונה
- איסוף שיחה
- ניתוב שיחה
- שיחה ממתכנת
- שיחה מזוהה
- שיחת ועידה
- נא לא להפריע (DND)
- עקוב אחרי
- אינטרקום/אינטרקום אזורי
- מוזיקה בהמתנה
- מוזיקה בהעברה
- תור
- קבוצת צלצול
- שילוב עם Skype (Connect)
- חיוג מהיר
- תא קולי (4,000 דקות)
- דואר קולי למייל
- הפניית דואר קולי

מאפיינים מתקדמים

- גישה למערכת בחיגור מרחוק (DIAS)
- צליל צלצול ייעודי
- חיגור לפי שם
- הקלטה בלחיצה אחת
- תמיכה בטלפוני IP תוצרת Yealink
- QoS (איכות הקול)
- ניתוב לפי מספר מזוהה
- פעולות ריגול (ריגול, שקט, מתפרץ)
- תמיכה בגיבוי חם (My Twins)

אבטחה

- חומת אש
- העברת SIP TLS

שפות שונות

- הודעות קוליות של המערכת: עברית, אנגלית (ארה"ב ואוסטרליה), סינית, הולנדית, צרפתית (צרפת וקנדה), גרמנית, יוונית, הונגרית, איטלקית, פולנית, פורטוגזית (פורטוגל, ברזיל), רוסית, ספרדית (ספרד ומקסיקו) טורקית, תאית, קוריאנית, פרסית
- ממשק משתמש אינטרנטי: אנגלית, סינית מופשטת, פורטוגזית, ספרדית, רוסית, עברית, טורקית, צרפתית, איטלקית, פולנית, רומנית, תאית, קוריאנית, גרמנית, הולנדית

אינטרנט

- שרת DHCP
- DDNS
- יציאת LAN אחת
- (10/100Mbps): כתובת IP
- סטטית, לקוח DHCP
- VLAN

ממשק חומרה

- יציאת LAN אחת
- עד 4 יציאות FXO (קווים אנלוגיים)
- עד 4 יציאות FXS (שלוחות אנלוגיות)
- עד 4 יציאות BRI
- נוריות חיווי LED: אדומה לקו אנלוגי, ירוקה לשלוחה אנלוגית, כתומה ל-BRI

קיבולת מערכת

- 30 שלוחות IP
- 8 שיחות בו זמנית
- 512 MB זיכרון Flash מובנה
- 64 MB זיכרון RAM מובנה
- פרוטוקול: SIP (RFC3261)
- העברה: TLS, TCP, UDP
- DTMF: SIP INFO, RFC2833
- In-band
- מקודדים G.711 (u-law, a-law)
- GSM, G.729 A, G.726, G.722
- H.263, H.261, ADPCM, Speex
- MPEG4, H.264, H.263p

מאפיינים סביבתיים

- מידות: 193x153x30 מ"מ
- משקל: 500 גרם
- אספקת מתח: AC 100~240V, DC 12V, 50~60Hz, 1A
- טמפרטורת פעולה: 0°C עד 40°C
- טמפרטורת אחסון: -20°C עד 65°C
- לחות: 10-90% ללא עיבוי