

MyPBX U100

Embedded Hybrid IP-PBX for Small Business



IVR



Conference



RingGroup



Queue



Voicemail




PIN User



Firewall



QoS



VLAN



Redundancy

מרכזיית IP-PBX היברידית לעסקים קטנים ובינוניים

MyPBX U100 הינה מרכזייה היברידית חכמה המתוכננת במיוחד לעסקים בינוניים. המרכזייה תומכת בחיבור של עד 100 שלוחות וניתנת להתקנה על מסד U1. המרכזייה תומכת גם בקישור לקווי חוץ אנלוגיים, עורקי GSM, ול – SIP Trunk. ביצועים גבוהים, יציבות ותאימות בשילוב עם מספר רב של תכונות שימושיות הופכים את ה-U100 לפתרון המושלם המותאם לצורכי התקשורת של העסק שלך.

- **קלה לשימוש**
קלה להתקנה, תפעול ולניהול באמצעות ממשק הגדרה אינטרנטי
- **פתרון מלא עם מאפיינים חזקים במיוחד**
כוללת מאפיינים ותכונות המשוות לאלו של ארגון גדול אף לרמת העסק הבינוני
- **טכנולוגיה מודולרית**
שילוב מותאם אישית של שלוחות אנלוגיות, שלוחות IP עורקים אנלוגיים, עורקי GSM ועורקי SIP-Trunk
- **מתאימה לטלפון ה-IP שלך**
התאמה מושלמת לטלפוני Yealink
- **בשפה שלך**
ממשק משתמש והודעות קוליות בשפה העברית
- **אין צורך בעלויות רישוי נוספות**
פתרון הניתן להתאמה בקלות וללא עלויות רישוי נוספות
- **אבטחה משופרת**
אבטחת התקשורת שלך מפני תקיפות ושימוש לרעה בעזרת השימוש בחומת אש.
- **חיסכון באנרגיה**
צריכת הספק נמוכה המתאימה למשרד הירוק שלך



קיבולת מערכת

- 100 שלוחות IP
- 25 שיחות בו זמנית
- 512 MB זיכרון Flash מובנה
- 512 MB RAM מובנה
- פרוטוקול: SIP (RFC3261), IAX2
- העברה: UDP, TCP, TLS, SRTP
- DTMF: RFC2833, SIP INFO, In-band
- מקודדים: G.711 (a-law, u-law), GSM, G.729 A, G.722, H263, H261, ADPCM, Speex, MPEG4, H264, H263p

אבטחה

- חומת אש
- העברת SIP TLS
- SRTP (קידוד RTP)

סביבה

- מידות: 340x210x44 מ"מ (מסד 1U)
- משקל: 2.1 ק"ג
- אספקת מתח: AC 100~240V, 50~60Hz
- הספק מרבי: 60 וואט
- טמפרטורת פעולה: 0°C עד 40°C
- טמפרטורת אחסון: -20°C עד 65°C
- לחות: 10-90% ללא עיבוי
- *אחסון השיחות המוקלטות נשמר על התקן USB.

יישומים אופציונאליים

- הקלטת שיחות רציפה
- יישום מלונאי
- יישום חשבונאי
- יישום לקוח

פקסים

- פקס למייל
- זיהוי פקסים נכנסים
- פקסים T30, T38

שפות שונות

- הודעות קוליות של המערכת: עברית, אנגלית
- ממשק משתמש אינטרנטי: עברית, אנגלית

מאפייני SMS

- מייל ל-SMS
- SMS למייל

אינטרנט

- שרת DHCP
- DDNS
- יציאת LAN אחת (10/100Mbps): כתובת IP סטטית, DHCP client
- יציאת WAN אחת (10/100Mbps): כתובת IP סטטית, DHCP client
- PPPOE
- VLAN over LAN :VLAN
- Open VPN, L2TP, IP Sec

ממשק חומרה

- יציאת LAN אחת
- יציאת WAN אחת
- עד 16 יציאות FXO (מבוסס על מודול O2)
- עד 16 יציאות FXS (מבוסס על מודול S2)
- עד 8 יציאות GSM (מבוסס על מודול GSM)
- יציאת RS232 אחת
- כניסת שמע אחת
- יציאת שמע אחת
- נריות LED: אדומה ל-GSM/FXO, ירוקה ל-FXS
- יציאת USB אחת (2.0)

מאפיינים בסיסיים

- נתב שיחות (IVR)
- העברת שיחה עם אפשרות לדבר עם מקבל השיחה
- העברת שיחה "עיוורת"
- רשימה שחורה
- שיחה מוחזרת (Call back)
- רישום שיחות (CDR)
- הפניית שיחה
- שיחה חונה
- איסוף שיחה
- ניתוב שיחה
- שיחה ממתנה
- שיחה מזוהה
- שיחת ועידה
- נא לא להפריע (DND)
- עקוב אחרי
- אינטרקום/אינטרקום אזורי
- מוזיקה בהמתנה
- מוזיקה בהעברה
- ניהול תור
- קבוצת צלצול
- שילוב עם Skype (Skype Connect)
- חיוג מהיר
- תא קולי (3,000 דקות)
- הודעה קולית למייל
- הגדרת שעות עבודה
- הפניית דואר קולי

מאפיינים מתקדמים

- גישה למערכת בחיוג מרחוק (DISA)
- צליל צלצול ייעודי
- שלוחה ניידת (Mobility Extension)
- LDAP Server
- חיוג לפי שם
- הקלטה בלחיצת מקש אחת
- תמיכה בטלפוני IP תוצרת Yealink
- QoS (איכות הקול)
- ניתוב לפי מספר מזוהה
- פעולת האזנה (רגיל, שקט, מתפרץ)
- תמיכה בגיבוי חם (My Twins)