

MyPBX U5 Series

Embedded Hybrid IP-PBX for Your Business



IVR



Conference



RingGroup



Queue



Voicemail



PIN User



Firewall



QoS



VLAN



Redundancy

MyPBX U500 ו MyPBX U520 הינם מרכזיות היברידיות חכמות המתוכננות במיוחד לעסקים בינוניים וגדולים. המרכזיות תומכות בחיבור של עד 500 שלוחות וב 80 שיחות בו זמנית. המרכזיות תומכות בקישור לקווי חוץ אנלוגיים, עורקי GSM, ו- SIP Trunk (וגם בקישור ל 2 עורקי PRI במרכזייה מדגם MyPBX U520). ביצועים גבוהים, יציבות, התקנה פשוטה וחסכון בעלויות התקשורת בשילוב עם מספר רב של תכונות שימושיות הופכים את המרכזיות לפתרון המושלם המותאם לצורכי התקשורת של העסק שלך.

- **קלה לשימוש**
קלה להתקנה, תפעול ולניהול באמצעות ממשק הגדרה אינטרנטי
- **פתרון מלא (All-In-One)**
כוללת מאפייני תוכנה וחומרה המאפשרים את כל התכונות והפונקציונאליות הנדרשים בעסקים בינוניים וגדולים.
- **אין צורך בעלויות רישוי נוספות**
פתרון חבר והפעל אמתי שאינו נדרש בעלויות רישוי נוספות
- **מתאימה לטלפון ה-IP שלך**
התאמה מושלמת לטלפוני Yealink®
- **בשפה שלך**
ממשק משתמש והודעות קוליות בשפה העברית
- **טכנולוגיה מודולרית**
שילוב מותאם אישית של שלוחות אנלוגיות, שלוחות IP עורקים אנלוגיים, עורקי PRI, עורקי GSM ו- SIP-Trunk
- **יתירות (גיבוי חם)**
תמיכה בהגדרות של גיבוי חם (מעבר אוטומטי במצב של כשל במרכזייה)
- **חסכון באנרגיה**
צריכת הספק נמוכה המתאימה למשרד הירוק שלך



קיבולת מערכת

- 500 שלוחות IP
- 80 שיחות בו זמנית
- 1 GB זיכרון RAM מובנה
- דיסק קשיח - תמיכה ב" SATA2 2.5" (אופציונאלי)
- פרוטוקול: IAX2, SIP (RFC3261)
- העברה: SRTP, TLS, TCP, UDP
- DTMF: SIP INFO, RFC2833
- In-band
- מקודדים: G.711 (u-law, a-law)
- GSM, G.729 A, G.726, G.722
- Speex, ADPCM, H261, H263
- MPEG4, H264, H263p

סביבה

- מידות: 438x280x44 מ"מ (מסד 1U)
- משקל: 3.4 ק"ג
- אספקת מתח: AC 100~240V, 50~60Hz
- הספק מרב: 60 וואט
- טמפרטורת פעולה: 0°C עד 40°C
- טמפרטורת אחסון: -20°C עד 65°C
- לחות: 10-90% ללא עיבוי

יישומים אופציונאליים

- יישום מלונאי
- יישום חשבונאי
- יישום לקוח

פקסים

- פקס למייל
- זיהוי פקסים נכנסים
- פקסים T30, T38

שפות

- הודעות קוליות של המערכת: עברית, אנגלית
- ממשק משתמש אינטרנטי: עברית, אנגלית

מאפייני SMS

- מייל ל-SMS
- SMS למייל

אינטרנט

- שרת DHCP
- DDNS
- יציאת LAN אחת (10/100/1000Mbps)
- כתובת IP סטטית, DHCP client
- יציאת WAN אחת (10/100/1000Mbps)
- כתובת IP סטטית, DHCP client
- PPPOE
- VLAN
- Open VPN L2TP, IP Sec

אבטחה

- חומת אש
- העברת SIP TLS
- SRTP (קידוד RTP)

ממשקי חומרה

- יציאת LAN אחת
- יציאת WAN אחת
- 2 יציאות E1 בדגם U520 בלבד
- עד 16 יציאות FXO
- עד 16 יציאות FXS
- עד 8 יציאות BRI)
- עד 8 יציאות GSM
- יציאת RS232 אחת
- יציאת USB אחת (2.0)

מאפיינים בסיסיים

- נתב שיחות (IVR)
- העברת שיחה עם אפשרות לדבר עם מקבל השיחה
- העברת שיחה "עיוורת"
- רשימה שחורה
- שיחה מוחזרת (Call back)
- רישום שיחות (CDR)
- הפניית שיחה
- שיחה חונה
- איסוף שיחה
- ניתוב שיחה
- שיחה ממתנית
- שיחה מזוהה
- שיחת ועידה
- נא לא להפריע (DND)
- עקוב אחרי
- אינטרקום/ אינטרקום אזורי
- מוזיקה בהמתנה
- מוזיקה בהעברה
- ניהול תור
- קבוצת צלצול
- שילוב עם Skype (Skype Connect)
- חיוג מהיר
- תא קולי (3,000 דקות), ניתן לשדרוג
- הודעה קולית למייל
- הפניית דואר קולי
- הגדרת שעות עבודה

מאפיינים מתקדמים

- הקלטת שיחות רציפה
- גישה למערכת בחיוג מרחוק (DISA)
- צליל צלצול ייעודי
- שלוחה ניידת (Mobility Extension)
- LDAP Server
- חיוג לפי שם
- הקלטה בלחיצת מקש אחת
- תמיכה בטלפוני IP תוצרת Yealink
- QoS (איכות הקול)
- ניתוב לפי מספר מזוהה
- פעולות ריגול (רגיל, שקט, מתפרץ)
- תמיכה בגיבוי חם (Redundancy)