

Yeastar NeoGate TE E1/T1/PRI Gateway



NeaGate TE100/200 VoIP Gateways הנה סדרת מוצרים חדשנית המאפשרת חיבור עורקי PRI עם מערכות המבוססות IP PBX מהדור החדש. **TE100/200** כוללים מבוא E1 יחיד עבור TE100 או שתי מבואות E1 עבור TE200 ותומכים בהעברת 30 או 60 שיחות בו זמנית בהתאמה. המוצרים מתאפיינים בפונקציונאליות גבוהה, התקנה פשוטה וקלות תפעולית. קו מוצרים זה הינו אידיאלי עבור עסקים המעוניינים בשילוב מערכת טלפוניה מסורתית לתוך מערכת חדשנית מבוססת IP ובכך תורמים בשמירת ההשקעה הקודמת ויחד עם זאת בהפחתת עלויות התקשורת תוך ניצול טכנולוגיית ה VOIP.

תכונות עיקריות

- ❖ PRI מבואות 1/2
- ❖ תמיכה מלאה ב PRI, MFC, R2, SS7
- ❖ כללי חיוג גמישים
- ❖ ביטול הד (8, 16, 32, 64 or 128 ms echo delays)
- ❖ ממשק משתמש ידידותי, קל להתקנה ושימוש
- ❖ תאימות ואמינות מוכחות בהתקנות מרובות



E1/T1/J1 Port	•	1 or 2 (Support PRI, MFC R2, SS7, E&M)
Protocol	•	SIP (RFC3261)
Transport Protocol	•	UDP, TCP, TLS, SRTP
DTMF	•	RFC2833, SIP INFO, In-band
Codec	•	G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex
Echo Cancellation	•	ITU-T G.168 LEC
Network Protocol	•	FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH
Network	•	DDNS, Firewall, PPPoE, Static IP, QoS, Static Route
PRI switch types	•	Euro ISDN, nation, Q.SIG
CAS	•	MFC R2 (Argentina, Brazil, China, Czech Republic, Colombia, Ecuador, Indonesia, ITU, Mexico, Philippines, Venezuela)
SS7	•	ITU, ANSI, China
LAN	•	1X (10/100 Mbps) for TE100 1X (10/100/1000 Mbps) for TE200
WAN	•	1X (10/100 Mbps) for TE100 1X (10/100/1000 Mbps) for TE200
USB	•	1
Dimensions (L×W×H) (mm)	•	213 x 160 x 44
Power Supply	•	AC 100-240V (12V 2A)
Operation Range	•	0°C to 40°C, 32°F to 104°F