

גשר אלחוטי מנוהל בענן

דגמי RG-EST310-V2 ו-RG-EST350-V2 הם גשרים אלחוטיים בתקן 802.11ac המיועדים לגיבוי מערכות וידאו או לשידור אלחוטי באתרים כמו מעליות, מנופים, מפעלים, קמפוסים ואתרי בנייה. הגשרים פועלים ברוחב פס 5GHz ותומכים בזרמי נתונים כפולים (טכנולוגיית MU-MIMO 2x2), ומספקים קצב העברה של עד 867Mbps העונה במלואו על דרישות רוחב הפס של שירותי המשתמש.

✓ תצורה אוטומטית (Zero Configuration)

דגמי RG-EST310-V2 ו-RG-EST350-V2 כוללים שני התקנים – אחד לקצה המצלמה והשני לקצה המקליט. הם מגיעים מותאמים מראש לשימוש ללא צורך בתצורה כלשהי.

✓ התקנה קלה (Easy Installation)

חבקי מתכת כלולים להקלת ההתקנה של הציוד על קירות או עמודים, מה שמשפר את יעילות היישום.

✓ אמינות גבוהה (High Reliability)

שני הגשרים האלחוטיים עמידים בפני אבק ומים עם דירוג IP54, מה שמתאים לסביבות חיצוניות בטווח טמפרטורות של 30°C עד 50°C. החומרים העמידים למזג האוויר מבטיחים שמירה על חוזק מבני מעולה לאורך זמן, ללא התפוררות, הצהבה או עיוות.

✓ תחזוקה נוחה (Convenient Maintenance)

שני הגשרים תומכים בניהול דרך Ruijie Cloud App, כולל מעקב אחר ניצול ערוצים, חוזק אות, קצב נתונים, חיבורי התקנים ושדרוגים ברשת כולה. ניתן לאתחל את הגשר מחדש דרך האפליקציה בטלפון הנייד. בנוסף, שני הגשרים תומכים בניהול E-Web.



RG-EST350 V2, 5GHz Dual-stream 802.11ac 5KM Wireless Bridge

תכונות עיקריות:

- RG-EST350 V2 יכול להעביר נתונים בקלות ממרחק של 5 ק"מ בזמן אמת
- 2 גשרים מותאמים מראש להתקנה למרחקים ארוכים
- עמיד בפני מזג אוויר לפי תקן IP54, עמידות בטמפרטורה של -30°C - 65°C מבטיח פעולה יציבה
- ניטור סטטיסטי אינטואיטיבי ויזואלית בענן של Ruijie, תחזוקה קלה מרחוק
- גשר אלחוטי חיצוני 5GHz
- קצב אלחוטי מרבי של 867Mbps
- תמיכה בשידור נתונים למרחקים ארוכים של עד 5KM
- Point to Multipoint Links – 1 to 3 (בזווית 30°)
- צימוד אוטומטי
- תמיכה בחיבור מכסימלי של 45 מצלמות בקצב 2MP במרחק של 3 ק"מ, ושל 20 מצלמות בקצב 2MP במרחק של 5 ק"מ
- Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac, Wave2)
- 2X2, MU-MIMO
- אנטנה כיוונית בעלת עוצמה גבוהה של 15dBi
- כולל 2 יציאות רשת GE
- עמידות בפני מזג אוויר בתקן IP54
- הערכה כוללת 2 מכשירים
- ניהול רשת קל בהישג יד עם אפליקציית Reyee בנייד
- 3 שנות אחריות





RG-EST310 V2, 5GHz Dual-stream 802.11ac 1KM Wireless Bridge

תכונות עיקריות:

- RG-EST310 V2 יכול להעביר נתונים בקלות ממרחק של 1 ק"מ
- גישור אוטומטי מחדש עם חידוש אספקת החשמל, מותאם מראש מהמפעל
- עמיד בפני מזג אוויר לפי תקן IP54, עמידות בטמפרטורה של -30°C – 55°C יציבה
- פתרון אלחוטי חסכוני למצלמות אבטחה במעגל סגור ובמעליות
- גשר אלחוטי חיצוני 5GHz
- קצב אלחוטי מרבי של 867Mbps
- תמיכה בשידור נתונים למרחקים ארוכים של עד 1KM
- Point to Multipoint Links – 1 to 5 (בזווית 60°)
- צימוד אוטומטי
- Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac, Wave2)
- 2X2, MU-MIMO
- אנטנה כיוונית בעלת עוצמה גבוהה של 10dBi
- יציאת רשת אחת 10/100Base-T
- עמידות בפני מזג אוויר בתקן IP54
- הערכה כוללת 2 מכשירים
- ניהול רשת קל בהישג יד עם אפליקציית Reyee בנייד
- 3 שנות אחריות





RG-EST100-E, 2.4GHz Dual-stream 500m Wireless Bridge

תכונות עיקריות:

- RG-EST100-E יכול להעביר נתונים בקלות ממרחק של עד 500 מטר בזמן אמת
- 2 גשרים מותאמים מראש להתקנה למרחקים ארוכים
- עמיד בפני מזג אוויר לפי תקן IP55, עמידות בטמפרטורה של -30°C - 65°C
- ניטור סטטיסטי אינטואיטיבי ויזואלית בענן של Ruijie, תחזוקה קלה מרחוק
- מיועד להתקנה חיצונית או במעלית
- גשר אלחוטי חיצוני 2.4GHz
- קצב אלחוטי מרבי של 300Mbps
- תמיכה בשידור נתונים למרחקים ארוכים של עד 500 מטר
- תמיכה בחיבור מכסימלי של 10 מצלמות בקצב 3MP במרחק של 100 מטר, ושל 5 מצלמות בקצב 3MP במרחק של 500 מטר
- 2.4GHz Single-Band Dual-Stream Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b,g,n)
- 2X2, MU-MIMO
- אנטנה כיוונית בעלת עוצמה של 8 dBi
- 2 יציאות רשת-T 10/100Base
- תמיכה ב PoE 12V passive
- עמידות בפני מזג אוויר בתקן IP55
- הערכה כוללת 2 מכשירים
- התקנה על הקיר או על עמוד
- ניהול רשת קל בהישג יד עם אפליקציית Reyee בנייד
- 3 שנות אחריות

