

RC821U - Conference Room - PTZ Camera

מצלמת שיחות וידאו באיכות Full HD שתוכננה במיוחד עבור תרחישי שיחות ועידה בחדרים בינוניים עד גדולים, הכוללת דור חדש של חיישני HD CMOS באיכות גבוהה המספקים איכות תמונה ברזולוציה של 1920x1080 וקצב פריימים של עד 60 פריימים לשנייה.



Video Conference PTZ Camera

איכות תמונה HD - מצויד בחיישן תמונה HD CMOS הוא יכול לספק תמונות באיכות גבוהה עם רזולוציה מקסימלית של 1920x1080, ברזולוציית 1080P קצב הפריימים של הפלט יכול להגיע עד 60fps מה שמספק איכות תמונה חלקה וברורה.

זום אופטי 12x - עם עדשה רחבה של 72.5° זום אופטי 12X הוא יכול ללכוד תמונות ברורות אפילו מרחוק. מצויד בגימבל מכני, הוא יכול להשיג סיבוב אופקי של $170^\circ \pm$ וסיבוב אנכי של $90^\circ - 30^\circ$ מה שמבטיח שאין נקודות עיוורות בחדר הישיבות.

חיווט קל - תומך באספקת חשמל PoE, כל שנדרש לחבר הוא רק כבל רשת אחד לשליטה, אספקת חשמל, וידאו ואודיו.

אלגוריתמי וידאו על ידי טכנולוגיית בינה מלאכותית - באמצעות שילוב אלגוריתמי וידאו מובנים של בינה מלאכותית, המצלמה יכולה לזהות את מיקומם של משתתפי הפגישה, להתאים אוטומטית את זווית המצלמה לקומפוזיציה הטובה ביותר (Auto Framing). ניתן גם לבחור מטרה לצילום, והמצלמה תעקוב אוטומטית אחר הנושא תוך כדי תנועה.

תואם לתוכנות ועידה פופולריות - המצלמה תואמת לתוכנות ועידות וידאו פופולריות כולל:

Microsoft Teams, Zoom, Cisco, WebEx ועוד. פשוט חברו את המצלמה והתחלו את הפגישה.

התקנה גמישה - המצלמה תומכת בשיטות התקנה שונות כגון תלייה, התקנה על הקיר, התקנה על גבי שולחן העבודה והתקנת חצובה, ומספקת גמישות שתענה על הצרכים של הגדרות ועידה שונות.

תמיכה בפרוטוקולים - TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, DHCP Multicast

- ממשקים – USB 3.0 (Type C), IP, HDMI
- ממשק רשת: RJ45, 10/100M, תמיכה ב- POE
- ממשק אודיו: Line In, 3.5mm
- ממשק שליטה מרחוק – RS232
- אופציה – תמיכה ב NDI|HX2
- עד 255 מצבי צילום מוגדרים מראש
- כולל שלט רחוק
- מידות: 142x152x177 מ"מ



ROCWARE®

