

CT200 – Room Device Navigator

CT200 הוא מכשיר המשמש לניהול ובקרה של התקני AVoIP של Yealink ותומך בבקרה מאוחדת של DSP, AVoIP, חיישן והתקנים אחרים בחדר. לכל מכשיר שני יציאות LAN עצמאיות, המאפשרות ניהול ובקרה דרך רשת נפרדת. הדבר משפר את גמישות תכנון המערכת תוך שיפור האבטחה ומניעת עומס ברשת הניהול.

ניהול ובקרה של מכשירים מרובים

כמכשיר ניהול, CT200 תומך בפעולות עיקריות כגון ניהול מכשירים, הגדרת פרמטרים ותחזוקת מכשירים עבור התקני AVoIP כגון EN300 ו-DE300 בנוסף, כמערכת בקרה מרכזית, CT200 יכול לשלוט באופן אחיד במכשירים בחדר, כגון קישור חיישן מחיצה כדי להחליף אוטומטית את הסטטוס של חדרי ישיבות הניתנים לחלוקה וכו'.

תכנון חכם של חדרים

המשתמש מזין את סטטוס הצידוד בחדר הישיבות ומשלב אותו עם דרישות השימוש. CT200 ייצור באופן חכם מערכת הפעלה מתאימה עבור המשתמש. המשתמש יכול לפרוס במהירות את המערכת ולשלוח את קובץ מערכת ההפעלה למסך המגע במערכת לשימוש משתמשי קצה. התהליך כולו פשוט באמת וללא תכנות, מה שמפחית מאוד את הדרישות המקצועיות של המפעיל לתכנון מערכת בקרה.

ניהול יעיל עם שני יציאות רשת

עם שני יציאות רשת, ה-CT200 מאפשר הפרדה בין ניהול לשליטה במכשיר, ומבטיח תעבורת רשת מאובטחת ויעילה וביצועי מערכת טובים יותר.

שילוב חלק עם צד שלישי באמצעות Open API

Yealink מאפשרת שילוב חלק עם התקני צד שלישי בעזרת יכולות Open API חזקות, ומאפשרת פתרונות גמישים ומותאמים אישית.

ממשקי חומרה

- יציאת PoE אחת
- יציאת RJ45 אחת
- יציאת MGMT אחת
- יציאת ספק כוח 12V/2A אחת

כלול בערכה

- CT200
- כבל Cat5 אחד באורך 3 מטר
- כבל USB 2.0 מסוג (C-A) אחד
- אוזני הרכבה
- חיבור להתקנה במדף

