

RG-NIS3100-8GT2SFP-HP True Industrial-Grade Switch Specially Designed for Harsh Environments

מאפיינים עקרים:

- מתג תעשייתי מנוהל L2
- עיצוב תעשייתי ייחודי מבטיח פעולה יציבה בטמפרטורות של -40°C to +80°C
- הגנה של 8 קילו-וולט: מגן מפני קפיצות מתח
- תקן IP40 שומר מפני פולשים בעובי 1 מ"מ בתנאים מאובקים
- ERPS מבטיח יציבות רשת: חזרה לשירות תוך 50ms
- הגדרת תצורה קלה גם ללא ענן
- Ruijie Cloud: ניהול קל גם בסביבות קשות
- תקציב POE כולל: עד 240W
- PoE watchdog
- כולל 8 יציאות 1Gigabit PoE/PoE+ – RJ45
- כולל 2 יציאות SFP – 10/100/1000Base T
- מארז אלומיניום קשיח לפי תקן IP40
- משטח פיזור חום כפול
- קיבולת מיתוג: 20 ג'יגה-ביט לשנייה
- התקנה על גבי פסי דין/ קיר
- מידות – 85x132x165 מ"מ
- לא כולל ספק כח, (נדרש ספק כח מדגם RG-NIS-PA240-54)
- ללא מאוררים
- 5 שנות אחריות



RG-NIS3100-4GT2SFP-HP True Industrial-Grade Switch Specially Designed for Harsh Environments

מאפיינים עקרים:

- מתג תעשייתי מנוהל L2
- עיצוב תעשייתי ייחודי מבטיח פעולה יציבה בטמפרטורות של -40°C to +80°C
- הגנה של 8 קילו-וולט: מגן מפני קפיצות מתח
- תקן IP40 שומר מפני פולשים בעובי 1 מ"מ בתנאים מאובקים
- ERPS מבטיח יציבות רשת: חזרה לשירות תוך 50ms
- הגדרת תצורה קלה גם ללא ענן
- Ruijie Cloud: ניהול קל גם בסביבות קשות
- תקציב POE כולל: עד 120W
- PoE watchdog
- כולל 4 יציאות 1Gigabit PoE/PoE+ – RJ45
- כולל 2 יציאות SFP – 10/100/1000Base T
- מארז אלומיניום קשיח לפי תקן IP40
- משטח פיזור חום כפול
- קיבולת מיתוג: 12 ג'יגה-ביט לשנייה
- התקנה על גבי פסי דין/ קיר
- מידות – 85x132x165 מ"מ
- לא כולל ספק כח, (נדרש ספק כח מדגם RG-NIS-PA120-54)
- ללא מאוררים
- 5 שנות אחריות



**RG-NIS3100-8GT4SFP-HP True Industrial-Grade
Switch Specially Designed for Harsh Environments**

מאפיינים עקרים:

- מתג תעשייתי מנוהל L2
- עיצוב תעשייתי ייחודי מבטיח פעולה יציבה בטמפרטורות של -40°C to $+80^{\circ}\text{C}$
- הגנה של 8 קילו-וולט: מגן מפני קפיצות מתח
- תקן IP40 שומר מפני פולשים בעובי 1 מ"מ בתנאים מאובקים
- ERPS מבטיח יציבות רשת: חזרה לשירות תוך 50ms
- הגדרת תצורה קלה גם ללא ענן
- Ruijie Cloud: ניהול קל גם בסביבות קשות
- תקציב POE כולל: עד 240W
- PoE watchdog
- כולל 8 יציאות 1Gigabit PoE/PoE+ – RJ45
- כולל 4 יציאות SFP – 10/100/1000Base T
- מארז אלומיניום קשיח לפי תקן IP40
- משטח פיזור חום כפול
- קיבולת מיתוג: 24 ג'יגה-ביט לשנייה
- התקנה על גבי פסי דין/ קיר
- מידות – 85x132x165 מ"מ
- לא כולל ספק כח, (נדרש ספק כח מדגם RG-NIS-PA240-54)
- ללא מאוררים
- 5 שנות אחריות

